

- Verwendungszweck:** Blitzkristall ist ein kristallitehaltiger Mörtel für Beton und andere mineralische Baustoffe. Das Material ist schnell-abbindend und in der Lage drückendes Wasser zu stoppen. Es ist Bestandteil eines kristallbildenden Innenputzsystems mit abdichtender Wirkung.
- Anwendung:** Die benötigte Menge Blitzkristall erdfeucht per Hand auf die betroffene Fläche auftragen und fest drücken bis in diesem Bereich kein drückendes Wasser mehr austritt.
- Verarbeitung:** Das Blitzkristall mit geeignetem Mischwerkzeug erdfeucht anrühren bis eine verarbeitungsfähige Konsistenz entsteht. Das Material wird innerhalb von 3 Minuten fest.
- Lagerung:** Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate lagerfähig.
- Verbrauch:** je nach Anforderung
- Lieferform:** 10 kg Kunststoffgebinde
- Kennzeichnung:** Xi
VbF: entfällt
- Verarbeitungsbedingung:** Der Untergrund muss tragfähig und mit Eurokristall VK vorbehandelt sein. Lose Farb- und Putzbeschichtungen sowie sonstige haftmindernde Rückstände sind zu entfernen.
- Besondere Hinweise:** Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Anmerkung: Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauprojekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.